# CRC® Tueur de guêpes et de frelons Bug Blast™, 396

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la règlementation sur les produits dangereux (SIMDUT 2015)
Date d'émission: 2025-10-27 Version: 1.0

## SECTION 1: Identification

### 1.1. Identificateur de produit

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial | : | CRC® Tueur de guêpes et de frelons Bug Blast™, 396 |
| Code du produit | : | 1006112 |
| Numéro de pièce | : | 72010 |

### 1.2. Usage recommandé et restrictions d'utilisation

| | | |
|---|---|---|
| Utilisation recommandée | : | Insecticide de guêpe et de frelon |
| Restrictions d'emploi | : | Aucun connu |

### 1.3. Fournisseur

**Manufactured or sold by:**
CRC Canada Co.
83 Galaxy Blvd.
Unit 35 - 37
Toronto, ON M9W 5X6
Canada
T 416-847-7750
crcindustries.ca

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| | | |
|---|---|---|
| Numéro d'urgence | : | 800-424-9300 (CHEMTREC)<br>Urgence 24 heures |

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Classification (GHS CA)**

| | |
|---|---|
| Aérosol, Catégorie 1 | Aérosol extrêment inflammable. Récipient sous pression : peut éclater souse l'effet de la chaleur. |
| Danger par aspiration, Catégorie 1 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratories. |
| Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, Catégorie 2 | Toxique pour les organismes aquatiques. |
| Dangereux pour le milieu aquatique, Danger chronique, Catégorie 2 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

### 2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

**Étiquetage GHS CA**

Pictogrammes de danger (GHS CA) :

| | | |
|---|---|---|
| Mention d'avertissement (GHS CA) | : | Danger |
| Mentions de danger (GHS CA) | : | Aérosol extrêment inflammable<br>Récipient sous pression : peut éclater souse l'effet de la chaleur<br>Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratories |

Conseils de prudence (GHS CA) : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
Ne pas perforer ni brûler, mêne après usage.
EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Ne PAS faire vomir.
Garder sous clef.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale.

### 2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS CA)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom | Nom chimique / Synonymes | Identificateur de produit | % |
|---|---|---|---|
| Distillats légers (pétrole), hydrotraités | - | n° CAS: 64742-47-8 | 80 – 100 |
| Dioxyde de carbone | - | n° CAS: 124-38-9 | 1 – 5 |
| Phenothrin | d-phenothrin | n° CAS: 26002-80-2 | 0,1 – 1 |
| tetramethrin (ISO) | 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic acid (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester | n° CAS: 7696-12-0 | 0,1 – 1 |

Remarques : Le pourcentage exact (de concentration) de la composition a été retenu comme un secret commercial.
Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l'ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en pourcentage en volume.

## SECTION 4: Premiers soins

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin en cas de malaise.

Premiers soins après contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

Premiers soins après contact oculaire : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

| | | |
|---|---|---|
| Premiers soins après ingestion | : | Ne pas faire vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de l'estomac dans les poumons. Pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve antireflux ou d'un autre appareil médical respiratoire approprié. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré la substance. Appeler immédiatement un médecin. |
| Premiers soins général | : | S'assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu'il prend des mesures pour se protéger. Appeler immédiatement un médecin. |

### 4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés

| | | |
|---|---|---|
| Symptômes/effets après inhalation | : | Aucun(es) dans des conditions normales. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : | Peut provoquer une légère irritation de la peau, en cas de contact prolongé ou répété. |
| Symptômes/effets après contact oculaire | : | Le contact direct avec les yeux est probablement irritant. |
| Symptômes/effets après ingestion | : | L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. |

### 4.3. Nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

| | | |
|---|---|---|
| Autre avis médical ou traitement | : | Traitement symptomatique. |

## SECTION 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

### 5.1. Agents extincteurs appropriés

| | | |
|---|---|---|
| Moyens d'extinction appropriés | : | Brouillard d'eau. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |

### 5.2. Agents extincteurs inappropriés

| | | |
|---|---|---|
| Agents d'extinction non appropriés | : | Ne pas utiliser un fort courant d'eau. |

### 5.3. Dangers spécifiques du produit dangereux

| | | |
|---|---|---|
| Danger d'incendie | : | Aérosol extrêmement inflammable. |
| Danger d'explosion | : | Le récipient pressurisé peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme. |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : | Dégagement possible de fumées toxiques. |

### 5.4. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

| | | |
|---|---|---|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : | Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |
| Protection en cas d'incendie | : | Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Protection complète du corps. |

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

| | | |
|---|---|---|
| Mesures générales | : | Écarter toute source éventuelle d'ignition. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. |
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : | Porter des équipements de protection et des vêtements appropriés pendant le nettoyage. |

### 6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

| | | |
|---|---|---|
| Pour la rétention | : | Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque. Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau. Recueillir le produit répandu. |

| | | |
|---|---|---|
| Procédés de nettoyage | : | Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour élimination. Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle. |
| Autres informations | : | Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. |

### 6.3. Référence aux autres sections

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"

## SECTION 7: Manutention et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

| | | |
|---|---|---|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Toute exposition à une température élevée pourrait faire exploser le contenant. Ne pas utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Empêcher la formation de charges électrostatiques. Faire preuve de prudence autour d'équipement sous tension. Le contenant métallique devient conducteur lorsqu'il est en contact avec une charge. Ceci peut entraîner un choc électrique ou une gerbe de feu blessant l'utilisateur. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Assurez une bonne ventilation ambiante lors de l'utilisation du produit et jusqu'à ce que les vapeurs soient dissipées. Ouvrir les portes et les fenêtres ou utiliser d'autres moyens permettant une bonne alimentation en air frais pendant l'utilisation du produit et pendant qu'il sèche. Si vous ressentez un des symptômes indiqués sur cette étiquette, augmenter la ventilation ou quitter les lieux. Porter un équipement de protection individuel. Les directives d'utilisation du produit se trouvent sur l'étiquette du produit. |
| Mesures d'hygiène | : | Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. |

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

| | | |
|---|---|---|
| Conditions de stockage | : | Aérosol de niveau 3. Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conservez dans un endroit à l'abri du feu. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. |
| Matériaux d'emballage | : | Toujours conserver le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine. |

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| **Dioxyde de carbone (124-38-9)** | |
|---|---|
| **Canada (Alberta) - Valeurs limites d'exposition professionnelle** | |
| Nom local | Carbon dioxide |
| LEMT TWA | 9000 mg/m³ |
| | 5000 ppm |
| LEMT STEL | 54000 mg/m³ |
| | 30000 ppm |
| Référence réglementaire | Alberta Regulation 191/2021 |
| **Canada (Québec) - Valeurs limites d'exposition professionnelle** | |
| Nom local | Carbon dioxide |

| **Dioxyde de carbone (124-38-9)** | |
|---|---|
| VECD | 54000 mg/m³ |
| | 30000 ppm |
| VEMP | 9000 mg/m³ |
| | 5000 ppm |
| Référence réglementaire | S-2.1, r. 13 - Regulation respecting occupational health and safety |
| **Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs limites d'exposition professionnelle** | |
| Nom local | Carbon dioxide |
| LEMT TWA | 5000 ppm |
| LEMT STEL | 15000 ppm |
| Référence réglementaire | OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents (WorkSafe BC) |
| **Canada (Manitoba) - Valeurs limites d'exposition professionnelle** | |
| Nom local | Carbon dioxide |
| LEMT TWA | 9000 mg/m³ |
| | 5000 ppm |
| LEMT STEL | 54000 mg/m³ |
| | 30000 ppm |
| Notations et remarques | TLV® Basis: Asphyxia |
| Référence réglementaire | ACGIH 2025 |
| **Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs limites d'exposition professionnelle** | |
| Nom local | Carbon dioxide |
| LEMT TWA | 9000 mg/m³ |
| | 5000 ppm |
| LEMT STEL | 54000 mg/m³ |
| | 30000 ppm |
| Notations et remarques | TLV® Basis: Asphyxia |
| Référence réglementaire | ACGIH 2025 |
| **Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs limites d'exposition professionnelle** | |
| Nom local | Carbon dioxide |
| LEMT TWA | 9000 mg/m³ |
| | 5000 ppm |
| LEMT STEL | 54000 mg/m³ |
| | 30000 ppm |
| Notations et remarques | TLV® Basis: Asphyxia |
| Référence réglementaire | ACGIH 2025 |

| **Dioxyde de carbone (124-38-9)** | |
|---|---|
| **Canada (Nunavut) - Valeurs limites d'exposition professionnelle** | |
| Nom local | Carbon dioxide |
| LEMT TWA | 5000 ppm |
| LEMT STEL | 30000 ppm |
| Référence réglementaire | Occupational Health and Safety Regulations, Nu Reg 003-2016 (Amendment R-044-2021) |
| **Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs limites d'exposition professionnelle** | |
| Nom local | Carbon dioxide |
| LEMT TWA | 5000 ppm |
| LEMT STEL | 30000 ppm |
| Référence réglementaire | Occupation Health and Safety Regulations R-039-2015 (R-090-2024) |
| **Canada (Ontario) - Valeurs limites d'exposition professionnelle** | |
| Nom local | Carbon dioxide |
| LEMT LMPT | 5000 ppm |
| | 30000 ppm |
| Référence réglementaire | Occupational Health and Safety Act, R.S.O. 1990, c. O.1 - R.R.O. 1990, Reg. 833: Control of exposure to biological or chemical agents |
| **Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs limites d'exposition professionnelle** | |
| Nom local | Carbon dioxide |
| LEMT TWA | 9000 mg/m³ |
| | 5000 ppm |
| LEMT STEL | 54000 mg/m³ |
| | 30000 ppm |
| Notations et remarques | TLV® Basis: Asphyxia |
| Référence réglementaire | ACGIH 2025 |
| **Canada (Saskatchewan) - Valeurs limites d'exposition professionnelle** | |
| Nom local | Carbon dioxide |
| LEMT TWA | 5000 ppm |
| LEMT STEL | 30000 ppm |
| Référence réglementaire | The Occupational Health and Safety Regulations, 2020. Chapter S-15.1 Reg 10 |

## 8.2. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local. Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

### 8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle

**Équipement de protection individuelle:**
Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

| **Protection des mains:** |
|---|
| Porter des gants de protection en: Néoprène. Nitrile |

| **Protection oculaire:** |
|---|
| Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques). |

| **Protection de la peau et du corps:** |
|---|
| Porter un vêtement de protection approprié |

| **Protection des voies respiratoires:** |
|---|
| S'il n'est pas possible d'avoir des contrôles mécaniques ou si l'exposition dépasse les limites d'exposition permises, utiliser un respirateur à cartouche filtrante approuvé par NIOSH avec une cartouche de produits chimiques anti-vapeurs organiques. Utiliser un appareil respiratoire autonome dans les espaces confinés et en cas d'urgence. Une surveillance de l'air est indispensable pour établir les niveaux d'expositions des employés. |

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | |
|---|---|---|
| État physique | : | Liquide |
| Couleur | : | Limpide |
| Odeur | : | Pétrole |
| Point de fusion | : | -49 °C (-56.2 °F) estimé |
| Point de congélation | : | -49 °C (-56.2 °F) estimé |
| Point d'ébullition | : | 221,1 °C (430 °F) estimé |
| Inflammabilité (solide, gaz) | : | Non applicable |
| Limites d'explosivité | : | Aucune donnée disponible |
| Point d'éclair | : | 96,1 °C (205 °F) estimé |
| Température d'auto-inflammation | : | 220 °C (448 °F) estimé |
| Température de décomposition | : | Aucune donnée disponible |
| pH | : | Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique | : | Aucune donnée disponible |
| Solubilité | : | Eau: Négligeable |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | : | Aucune donnée disponible |
| Pression de la vapeur | : | Aucune donnée disponible |
| Vitesse d'évaporation | : | Lent |
| Masse volumique | : | Aucune donnée disponible |
| Densité relative | : | 0,82 |
| Densité relative de la vapeur à 20°C | : | > 2 (air=1) |
| Caractéristiques d'une particule | : | Aucune donnée disponible |

### 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

| | | |
|---|---|---|
| Réactivité | : | Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport. |

| | | |
|---|---|---|
| Stabilité chimique | : | Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| Possibilité de réactions dangereuses | : | Danger d'explosion en masse en cas d'incendie. Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur. |
| Conditions à éviter | : | Températures élevées. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| Matières incompatibles | : | Matières combustibles. Oxydants puissants. |
| Produits de décomposition dangereux | : | Oxydes de carbone (CO, CO2). Oxydes d'azote. Fumées et fumée d'hydrocarbures. |

## SECTION 11: Données toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité Aiguë (voie orale) | : | Non classé |
| Toxicité Aiguë (voie cutanée) | : | Non classé |
| Toxicité aigüe (inhalation) | : | Non classé |

| **Distillats légers (pétrole), hydrotraités (64742-47-8)** | |
|---|---|
| DL50 orale rat | > 15000 mg/kg Source: IUCLID |
| DL50 cutanée lapin | > 2000 mg/kg Source: IUCLID |
| CL50 Inhalation - Rat | > 5,28 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), 95% CL: 0,42 - |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) | > 5,2 mg/l Source: IUCLID |

| **Phenothrin (26002-80-2)** | |
|---|---|
| DL50 orale rat | 500 mg/kg Source: HSDB |

| **tetramethrin (ISO) (7696-12-0)** | |
|---|---|
| DL50 cutanée rat | > 2500 mg/kg Source: National Library of Medicine |

| | | |
|---|---|---|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée | : | Non classé |

| **Dioxyde de carbone (124-38-9)** | |
|---|---|
| pH | 3,2 Source: HSDB |

| | | |
|---|---|---|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : | Non classé |

| **Dioxyde de carbone (124-38-9)** | |
|---|---|
| pH | 3,2 Source: HSDB |

| | | |
|---|---|---|
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée | : | Non classé |
| Mutagénicité sur les cellules germinales | : | Non classé |
| Cancérogénicité | : | Non classé |
| Toxicité pour la reproduction | : | Non classé |

| **Distillats légers (pétrole), hydrotraités** | |
|---|---|
| NOAEL (animal/mâle, F0/P) | ≥ 3000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)] |

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | : | Non classé |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : | Non classé |

| Distillats légers (pétrole), hydrotraités (64742-47-8) | |
|---|---|
| NOAEL (oral, rat, 90 jours) | 750 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
| NOAEL (dermique,rat/lapin,90 jours) | ≥ 495 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study) |

| | | |
|---|---|---|
| Danger par aspiration | : | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratories. |
| Symptômes/effets après inhalation | : | Aucun(es) dans des conditions normales. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : | Peut provoquer une légère irritation de la peau, en cas de contact prolongé ou répété. |
| Symptômes/effets après contact oculaire | : | Le contact direct avec les yeux est probablement irritant. |
| Symptômes/effets après ingestion | : | L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. |

## SECTION 12: Données écologiques

### 12.1. Toxicité

| | | |
|---|---|---|
| Écologie - général | : | Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

| Dioxyde de carbone (124-38-9) | |
|---|---|
| CL50 - Poissons [1] | 35 mg/l Source: HSDB |

| Distillats légers (pétrole), hydrotraités (64742-47-8) | |
|---|---|
| CL50 - Poissons [1] | 2,4 mg/l Source: ECOTOX |

| tetramethrin (ISO) (7696-12-0) | |
|---|---|
| CL50 - Poissons [1] | 0,0037 mg/l Source: The ECOTOXicology database |
| CE50 - Crustacés [1] | 0,045 mg/l Source: The ECOTOXicology database |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| CRC® Tueur de guêpes et de frelons Bug Blast™, 396 | |
|---|---|
| Persistance et dégradabilité | Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité de ce produit. |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| Dioxyde de carbone (124-38-9) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 0,83 Source: ISCS |

| Distillats légers (pétrole), hydrotraités (64742-47-8) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 3,3 – 6 Source: IUCLID |

| Phenothrin (26002-80-2) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 7,54 Source: EPISUITE |

| tetramethrin (ISO) (7696-12-0) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 4,73 Source: National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank |

### 12.4. Mobilité dans le sol

| tetramethrin (ISO) (7696-12-0) | |
|---|---|
| Mobilité dans le sol | 8900 Source: National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank |

### 12.5. Autres effets néfastes

Ozone : Non classé

## SECTION 13: Données sur l'élimination

### 13.1. Méthodes d'élimination

Réglementation régionale sur les déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale.

Méthodes de traitement des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Recommandations pour l'élimination des eaux usées : Ne laissez pas le produit pénétrer les égouts ou se mélanger aux eaux de surface ou souterraines.

Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Contenu sous pression. Les récipients vides seront recyclés, réutilisés ou éliminés en suivant les règlements locaux.

Indications complémentaires : Ne pas réutiliser des récipients vides.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: TMD / IMDG / IATA

| TDG | IMDG | IATA |
|---|---|---|
| **14.1. Numéro ONU** | | |
| UN1950 | 1950 | 1950 |
| **14.2. Désignation officielle pour le transport** | | |
| AÉROSOLS (Quantité limitée) | AÉROSOLS (Quantité limitée) | Aerosols, flammable (Limited quantity) |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport** | | |
| LTD QTY | LTD QTY | LTD QTY |
|  |  | |
| **14.4. Groupe d'emballage** | | |
| Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| **14.5. Dangers pour l'environnement** | | |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles | | |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

**TMD**

Classes (de risque) primaire de la réglementation TMD : 2.1 - Classe 2.1 - Gaz inflammables

N° ONU (TDG) : UN1950

| | | |
|---|---|---|
| Dispositions spéciales relatives au transport des marchandises dangereuses (TMD) | : | 80 - Malgré l'article 1.17 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux), il est interdit de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu'elles ne soient placées dans un contenant conforme aux exigences relatives au transport des gaz prévues à la partie 5 (Contenants),107 - (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s'applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1950, AÉROSOLS, et de UN2037, CARTOUCHES À GAZ, qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2.1 ou 2.2 et qui sont transportées à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment au cours d'un voyage intérieur, si les aérosols ou les cartouches à gaz ont une capacité inférieure ou égale à 50 mL.<br>(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux aérosols d'autodéfense. |
| Quantité limite d'explosifs et Indice de quantité limitée | : | 1 L |
| Quantités exemptées (TDG) | : | E0 |
| Indice véhicule routier de passagers ou indice véhicule ferroviaire de passagers | : | 75 L |
| Numéro du Guide des Mesures d'Urgence (GMU) | : | 126 |

**IMDG**

| | | |
|---|---|---|
| Classe (IMDG) | : | 2.1 - Gaz inflammables |
| Dispositions spéciales (IMDG) | : | 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Quantités limitées (IMDG) | : | SP277 |
| Quantités exceptées (IMDG) | : | E0 |
| Instructions d'emballage (IMDG) | : | P207, LP200 |
| Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) | : | PP87, L2 |
| N° FS (Feu) | : | F-D - FICHE ANTI-INCENDIE Delta – GAZ INFLAMMABLES |
| N° FS (Déversement) | : | S-U - FICHE ANTIDÉVERSEMENT Uniform – GAZ (INFLAMMABLES, TOXIQUES OU CORROSIFS) |
| Catégorie de chargement (IMDG) | : | Aucun(e) |
| Arrimage et manutention (Code IMDG) | : | SW1, SW22 |
| Tri (IMDG) | : | SG69 |

**IATA**

| | | |
|---|---|---|
| Classe (IATA) | : | 2.1 - Gases : Flammable |
| Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA) | : | E0 |
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) | : | Y203 |
| Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) | : | 30kgG |
| Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA) | : | 203 |
| Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA) | : | 75kg |
| Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA) | : | 203 |
| Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) | : | 150kg |
| Disposition particulière (IATA) | : | A145, A167, A802 |
| Code ERG (IATA) | : | 10L |

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

## SECTION 15: Informations sur la réglementation

### 15.1. Directives nationales

**CRC® Tueur de guêpes et de frelons Bug Blast™, 396**

**Tous les composants de ce produit sont répertoriés sur la DSL, la NDSL, ou sont exemptés des exigences d'inventaire.**

| Nom | n° CAS | Référence réglementaire |
|---|---|---|
| Dioxyde de carbone | 124-38-9 | Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) |
| Distillats légers (pétrole), hydrotraités | 64742-47-8 | Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) |

## 15.2. Réglementations internationales

**Dioxyde de carbone (124-38-9)**

**Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis - Statut: Actif**
**Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)**

**Distillats légers (pétrole), hydrotraités (64742-47-8)**

**Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis - Statut: Actif**
**Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)**

**Phenothrin (26002-80-2)**

**Non listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis**
**Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)**

**tetramethrin (ISO) (7696-12-0)**

**Non listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis**
**Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)**

## 15.2. Other Regulatory Information

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits : DORS/2021-268

| | |
|---|---|
| Teneur en COV | 1,4 % |
| Catégorie de produits | Non réglementé. |

## SECTION 16: Autres informations

| | | |
|---|---|---|
| Date d'émission | : | 10-27-2025 |
| Autres informations | : | CRC # 431J/1002412. |
| Auteur | | Joshua Weir |

Safety Data Sheet (SDS), Canada, CRC

L'information contenue sur ce document concerne ce matériau en particulier, tel que fourni. Elle peut devenir non valide s'il est utilisé en combinaison avec tout autre matériau. Cette information est exacte selon les connaissances de CRC ou l'exactitude des sources mises à la disposition de CRC. Avant d'utiliser un produit, lire attentivement les avertissements et directives sur l'étiquette. Pour obtenir des précisions sur toute information contenue sur cette fiche signalétique, veuillez vous adresser à votre superviseur, à un professionnel de la santé et de la sécurité ou aux CRC Canada Co.